

PRODUCT DATASHEET



WAAROM ALPHATRONICS

- Compleet productenpakket
- Ontwikkeling en productie in eigen huis
- Uitgebreide technische support
- Hands-on producttrainingen
- Makkelijk online bestellen
- ISO-9001 gecertificeerd
- Sinds 1978 actief in beveiliging

STERK IN SECURITY SOLUTIONS

- Inbraakdetectie
- Toegangscontrole
- Video-observatie
- Branddetectie
- Alarmcommunicatie
- Zorgoplossingen

PSTN-2-IP (+GPRS) transceiver



KENMERKEN & VOORDELEN

- Merkonafhankelijke oplossing
- Kostenbesparend
- Handige wizard voor makkelijk programmeren
- Leverbaar in variant met GPRS backup

De PSTN-2-IP (+GPRS) transceiver is een merkonafhankelijke IP kiezer. Deze kan worden toegepast op elke beveiligings-centrale, welke is voorzien van een analoge kiezer (SIA regular, SIA-HS, Contact-ID en Scancom DTMF, protocol). Er is tevens een uitvoering beschikbaar als opsteekprint specifiek voor Alpatronics centrales met een RS-485 bus aansluiting.

Kostenbesparing

Een belangrijk voordeel van doormelding via IP netwerken is het wegvallen van de extra belkosten, welke verbonden zijn aan het doormelden van storings- en alarm informatie via een analoge telefoonlijn. Woonhuizen, winkels en bedrijven kunnen voor de doormelding van het alarm optimaal gebruik maken van de aanwezige breedband internet connectie. De IP transceivers beschikken over een "bewaakte" verbinding met de meldkamer. Al met al resulteert dit in een hoge mate van zekerheid tegen flink lagere kosten.

Hoog beveiligingsniveau

De IP producten van Alpatronics zijn zo wel hardware- als softwarematig optimaal beveiligd tegen misbruik. De print is voorzien van een dipswitch, waarmee externe toegang tot het IP product volledig geblokkeerd kan worden. Bovendien werken deze IP producten niet met een operating system, waardoor ze ongevoelig zijn voor virussen.

Gecertificeerd

De PSTN-2-IP (+GPRS) transceiver voldoet aan de Grade 3 certificering en is geschikt voor risicoklassen AL1, AL2 en AL3. De IP oplossingen van Alpatronics zijn gekeurd volgens de strengste Europese richtlijnen van het VRKI. Als extra kwaliteitswaarborg voor de eindgebruiker staan de IP producten geregistreerd bij Kiwa-NCP.

PRODUCT DATASHEET

TKH GROUP

Sinds juli 2010 is Alpatronics onderdeel van de beursgenoteerde TKH Group. Binnen TKH Security Solutions werkt Alpatronics nauw samen met de andere TKH zusterbedrijven in de ontwikkeling van nieuwe innovatieve beveiligingsoplossingen.

Specificaties

Voeding:	11-15 VDC
Stroomverbruik:	160 mA in rust, 220 mA actief
Ingangen:	Bewaakte PSTN ingang RS-485 busaansluiting LAN aansluiting 100 Mbit/s
GPRS variant:	Quad band
IP adres:	Statisch of dynamisch (DHCP)
Poort adres:	Instelbaar
Indicatoren:	LED's voor statusweergave
Protocol (ingehend):	Contact-ID, SIA, SIA-HS en Scancom DTMF via PSTN
Protocol (uitgaand):	SIA-HS data (IP) of SecIP en gebruikmakend van dynamische data encryptie
Programmering:	Programmeerbaar via standaard internet browser of handige wizard.
Afmetingen:	108 mm x 165 mm x 38 mm (LxBxH)
Kiwa NCP nr.:	PSTN-2-IP: ITK427674-IP PSTN-2-IP met GPRS: ITG00302-IP

Bestelinformatie

ART.NR.	OMSCHRIJVING
003611	PSTN-2-IP transceiver in kunststof behuizing (universeel toepasbaar)
003612	PSTN-2-IP met GPRS transceiver in kunststof behuizing (universeel toepasbaar)

CONTACT

Watergoorweg 71
3861 MA Nijkerk

Tel.: 033-2459944

Web: www.alpatronics.nl

Email: info@alpatronics.nl